

AUTOMATE DE REGULATION POUR LE CONFORT D'ETE

Fourniture et pose d'un automate de ventilation programmable de type AVN (2 zones, 4 zones ou 6 zones). Ce système, complètement autonome, pilotera directement les coffrets DAC de désenfumage et coffrets de commande de ventilation GVL. Sa programmation permettra d'effectuer la ventilation diurne et purge nocturne en fonction des consignes de température de confort enregistrées, et de la présence de vent ou de pluie. Option ouverture et fermeture forcées temporisées par l'intermédiaire d'un interrupteur.

Au présent lot :

- automate de ventilation AVN 200/400/600
- sonde de température extérieure (1 unité au total)
- sonde de température intérieure (1 unité par zone)
- capteur pluie et vent (1 unité au total)
- interrupteur de marche forcée (1 unité par zone) (facultatif)
- branchement et programmation des éléments

Au lot électricité :

- liaison câble entre l'automate et les sondes
- liaison câble entre l'automate et les coffrets de désenfumage ou d'aération
- liaison câble entre l'automate et les interrupteurs (facultatif)
- alimentation 230V de l'automate
- liaison câble entre l'automate et la GTC

Au lot couverture :

- crosse de passage pour les câbles de la sonde de température extérieure et du capteur pluie et vent
- potelets de fixation des capteurs