

Nos **D**ispositifs d'**E**vacuation **N**aturelle de **F**umées et de **C**aleur EXUGROOM en présentation *Standard*, équipements apparents

**OUVERTURE FERMETURE ÉLECTRIQUE** basse tension 24 volts

Réalisé en profil aluminium Schüco®,

Nous disposons d'une large gamme de profilés adaptée aux ouvrages de façade.

À chaque type d'installation, nous avons notre solution.

| PLANS D'INSTALLATION |          |          |
|----------------------|----------|----------|
|                      | Abat EXT | Abat INT |
| Rénovation           | n°001    | n°006    |
| Tableau              | n°002    | n°007    |
| Mur rideau           | n°003    | n°005    |
| Façade Alu existante | n°004    |          |

## ■ AMÉLIORATIONS MAJEURES

- Vérins 24 Volts mode émission et accessoires peints dans la teinte du châssis.
- Nouveau module de synchronisation, régulation de la vitesse des moteurs.
- Contact de position en feuillure, câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute.
- Une présentation des câbles électrique encastrés est étudiée.

## ■ GAMME DIMENSIONNELLE

Fabrication à vos mesures dans le cadre de nos dimensions normalisées.

**Angle d'ouverture à 60°**

Largeur hors cadre **515 mm** x Hauteur hors cadre **515 mm** à Largeur hors cadre **1710 mm** x Hauteur hors cadre **1710 mm**.

Largeur hors cadre **515 mm** x Hauteur hors cadre **515 mm** à Largeur hors cadre **2000 mm** x Hauteur hors cadre **1400 mm**.

## ■ POIDS

Maximum 80 kg en position verticale, 60 kg en position incliné.

## ■ POSITION

Verticale/inclinée à 30°

## ■ FINITION

Alu Satiné, Blanc Ral 9010 et dans l'ensemble de la palette RAL.

## ■ FONCTIONS

Aération et Désenfumage.

**Renseignement :** Nos plans de DENFC CE *Standard* **ELECTRIQUE** sont disponibles sous format DWG et PDF.

